

REWO
 Recycling & Rekultivierung GmbH
 Wodanstraße 38
 04347 Leipzig

Lieferwerk: REWO - Recycling & Rekultivierung GmbH, Wodanstr. 38 in Leipzig

Sortenverzeichnis
 für Baustoffgemische nach TL G SoB-StB 20
 in Verbindung mit dem Fremdüberwachungsbericht
 2023031_02FM vom 14.07.2023

der fremdüberwachenden Stelle:

Institut Dr. Kömer & Partner
 Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig



(Kenn-Nr. 1570)

Datum: 14.07.2023

Blatt-Nr.: 1 von 1

ersetzt Sortenverzeichnis

vom 12.12.2022

Petrographischer Typ: rezyklierte Gesteinskörnungen, gebrochen - RC-Baustoff -

Sortennummer		0001	
Korngruppe		0/45 FSS	
Gemischspezifische Eigenschaften			
Überkornanteil		OC ₉₀	
Gehalt an Feinanteilen	f	UF ₅	
Qualität der Feinanteile	MB	npd	
Rohdichte	in Mg/m ³	2.589	
Gesteinsspezifische Eigenschaften			
Kategorie nach ZTV-StB LSBB ST 17		B2	
Kornformkennzahl	SI	SI ₁₅	
Anteil gebrochenen Oberflächen		C _{95/30}	
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ	SZ ₃₂	
Widerstand gegen Zertrümmerung	SD ₈	33	
Wasseraufnahme	in M.-%	w _{cm} 4,4	
Widerstand gegen Frost	F	F ₂	
organ. Verunreinigungen	in M.-%	npd	
Umweltrelevante Merkmale n. TL Gestein-StB 04/18		RC-1	

npd = no performance determinind

* Wie dem gültigen Prüfbericht Nr. 20220031_08FM unter Punkt 4.9 entnommen werden kann, werden die Anforderungen an die Frostbeständigkeit nach TL SoB-StB 20, Abs. 2.3.7 eingehalten.